

HD COILNAGEL GLATT 3,1X90MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT



HD29ASBFR

ANWENDUNGEN

Rahmung, Ummantelung, Terrassendielen,
Traversen


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	16 °
Wicklung Typ	Flach
Legierungstyp	Drahtcolliert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Feuerverzinkt 3
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Voller runder Kopf
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Abstand erster Schweißdraht	14,2 - 15,5 mm
Abstand zweiter Schweißdraht	33,5 - 34 mm
Nagelschaft Nagellänge	90 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	3,1 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274029573
Anzahl der Packstücke	900 Stücke
Nettogewicht	5,02 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	61,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	37 mm
Charakteristisches Fließmoment	2640 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	22,45 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	620 N/mm ²