



XL3057

Der SNS50XP treibt Klammern mit 16 Gauge und einer Länge von 32 und 63 mm. Er verfügt über die nötige Leistung und Geschwindigkeit für die anspruchsvollsten Anwendungen im Bereich der Rahmung und Ummantelung. Er wurde für die härteren Hölzer und Lamine von Heute entwickelt. Die Leistung kann je nach Art des zu befestigenden Materials angepasst werden.

ANWENDUNGEN

Terrassendielen, Einrichtungsgegenstände, Paletten und Kisten, Ummantelung, Unterböden, Bretter

MERKMALE

- 360° einstellbarer Auspuff
- Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
- Von oben ladbares Magazin
- Ez-Clear-Magazin

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Ölfrei	Nein
Legierungstyp	Verleimt
Dimensionen	365 x 92 x 305 mm
Inklusive Koffer	Nein
Nettogewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt
Magazinkapazität	160 Stücke
Lufteinlass Größe A	3/8" Innen
Luftbedarf bei 60 Schüssen pro Minute	185 l/m
Klammerserie	N-Klammer

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	XL3057
GTIN	8715274018393



BEFESTIGER

NAME	OBERFLÄCHE	CODE
N Klammer 63mm	Normal verzinkt	NxxBABB
N Klammer 63mm	Blank Standardzugfestigkeit	NxxBRBB
N Klammer 38mm	Verzinkt 12 Mikron	NxxBXBB
N Klammer 50mm	Blank Standardzugfestigkeit	NxxBRBB
N Klammer 57mm ETA	Verzinkt 12 Mikron	NxxBXBB

ZUBEHÖR



NAME	CODE
Stecknippel 3/8 " Aussen, Blister 2 Stück	4000110



NAME	CODE
PU-Schlauch 8mm, 10m kpl, Blister	4000660

VERGLEICHBARE PRODUKTE



NAME	CODE
AC32024UK 230V, Leiselauf-Kompressor	AFN0031UK



NAME	CODE
AC24080, Leiselauf-Kompressor	AFN0034



NAME	CODE
AC33024EU, Ölfreier 230 V EU Kompressor	AFN0004EU



NAME	CODE
AC32024, Leiselauf-Kompressor	AFN0031