



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

LEISTUNGERKLÄRUNG KF59AXB (v3)



Name	KF Schraubnagel 3,3x90mm
Artikelnummer	KF59AXB
GTIN	8715274229546

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	KF59AXB
DOP No	KF59AXB
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: KF59AXB		Leistungen
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz		Verzinkt 12 µm, Nutzungsklassen 1 und 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdichte von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller,
KYOCERA SENCO Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	3,3 mm
Kopf-Querschnittsfläche	d_h	33 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	90 mm
Gewindelänge	l_g	18 mm
Spitzen-länge	L_p	4,3 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		A1