

# HJ DACHPAPP-COILNAGEL 3,1X32MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT



## HJ15ATAV

### ANWENDUNGEN

Asphaltschindeln, Glasfaserschindeln,  
Außenverkleidung, Dampfsperren


### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Streifenwinkel               | 16 °                                       |
| Wicklung Typ                 | Konisch                                    |
| Legierungstyp                | Drahtcolliert                              |
| Drahtmaterial                | Kohlenstoffstahl<br>Standard Zugfestigkeit |
| Oberfläche                   | Feuerverzinkt oder höher                   |
| Beschichtung                 | Einfarbig                                  |
| Nagelkopf-Typ                | Voller runder Kopf                         |
| Nagelschaft Typ              | Glatter Schaft                             |
| Spitzenart                   | Diamant                                    |
| Spitzenwinkel                | 40 °                                       |
| Abstand erster Schweißdraht  | 14,2 - 15,5 mm                             |
| Abstand zweiter Schweißdraht | 33,5 - 34 mm                               |
| Nagelschaft Nagellänge       | 32 mm                                      |
| Nagelschaft Nageldurchmesser | 3,1 mm                                     |

### LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| GTIN                  | 8715274021782 |
| Anzahl der Packstücke | 6480 Stücke   |
| Nettogewicht          | 12,04 kg      |

### SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



### CE-SPEZIFIKATIONEN

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CE-Befestiger-Typ                            | Nagel mit rundem<br>Querschnitt, unsencotiert |
| Korrosionsschutz in Micron                   | ≤5                                            |
| Nutzungsklasse                               | 1                                             |
| Oberflächenart                               | Nicht verfügbar                               |
| Beschichtungslänge                           | 22,5 mm                                       |
| Kopf-Querschnittsfläche                      | 72 mm                                         |
| Charakteristisches<br>Fließmoment            | 3000 Nmm                                      |
| Charakteristischer<br>Ausziehparameter       | 3,9 N/mm <sup>2</sup>                         |
| Charakteristischer<br>Kopfdurchziehparameter | 25,5 N/mm <sup>2</sup>                        |
| Charakteristische<br>Zugspannung             | 620 N/mm <sup>2</sup>                         |