

**42RH40MS****ANWENDUNGEN**

Holz-auf-Holz-Anwendungen, Unterböden

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Schraubenkopf-Typ	Senkkopfschraube mit kleinem Kopf + 4 Kerben
Schraubenantrieb	Sencodrive 25
Schraubengewinde	2/3 Grobgewinde
Umdrehungen pro Minute	2300 RPM
Drahtmaterial	Nichtrostender Stahl, AISA 304
Spitzenart	Typ 17 Schneidspitze
Spitzenwinkel	23 °
Schraubenlänge	38,8 - 41,2 mm
Schraubendurchmesser	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274026589
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

38,8 - 41,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14592:2008+A1:2012
Nutzungsstufe	3
Innengewindedurchmesser	3,15 mm
Gewindelänge	26,6 mm
Charakteristisches Fließmoment	2422 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	16 N/mm ²
Torsionsverhältnis	≥ 1,5
Charakteristische Torsionsfestigkeit	3,47 Nm