

**42R45MYN****ANWENDUNGEN**

Holz-auf-Holz-Anwendungen, Unterböden

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Schraubenkopf-Typ	Senkkopfschraube mit kleinem Kopf + 4 Kerben
Schraubenantrieb	Phillips 2
Schraubengewinde	2/3 Grobgewinde
Umdrehungen pro Minute	2300 RPM
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Gelbes Zink
Spitzenart	Typ 17 Schneidspitze
Spitzenwinkel	23 °
Schraubenlänge	43,8 - 46,2 mm
Schraubendurchmesser	4,1 - 4,3 mm

**LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN**

GTIN	8715274251820
Anzahl der Packstücke	4000 Stücke

**CE-SPEZIFIKATIONEN**

Norm-Version	EN 14592:2008+A1:2012
Materialhinweis auf CE-Etikett	Unlegierter Stahl
Korrosionsschutz in Micron	3
Nutzungsstufe	1
Innengewindedurchmesser	2,95 mm
Gewindelänge	30 mm
Charakteristisches Fließmoment	3283 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	12,35 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	16 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugspannung	4504 N/mm <sup>2</sup>
Torsionsverhältnis	≥ 1,5
Charakteristischer Torsionswiderstand	1,47 Nm
Charakteristische Torsionsfestigkeit	3,47 Nm