

42RH35MS

ANWENDUNGEN

Holz-auf-Holz-Anwendungen, Unterböden


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Schraubenkopf-Typ	Senkkopfschraube mit kleinem Kopf + 4 Kerben
Schraubenantrieb	Sencodrive 25
Schraubengewinde	2/3 Grobgewinde
Umdrehungen pro Minute	2300 RPM
Drahtmaterial	Nichtrostender Stahl, AISA 304
Spitzenart	Typ 17 Schneidspitze
Spitzenwinkel	23 °
Schraubenlänge	34 - 36 mm
Schraubendurchmesser	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274026572
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	2,5 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14592:2008+A1:2012
Nutzungsklasse	3
Innengewindedurchmesser	3,15 mm
Gewindelänge	23,3 mm
Charakteristisches Fließmoment	2422 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	12,35 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	16 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	2505 N/mm ²
Torsionsverhältnis	≥ 1,5
Charakteristischer Torsionswiderstand	1,88 Nm
Charakteristische Torsionsfestigkeit	3,47 Nm