



5H9211N

Der SGP40S Betonnagler ist ein mit Gas betriebener Streifennagler für Beton- und Stahlbefestigungen mit hoher Wirtschaftlichkeit im Trockenbau und im Sanitärbereich.

ANWENDUNGEN

Schienenbefestigung für Trockenbauwände, Verkleidung, Hut-Kanal, Deckenraster auf Beton, Betonschalungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperaturbereich	-7 - 49 °C
Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Nageltyp	Betonnägel
Dimensionen	459 x 139 x 340 mm
Inklusive Koffer	Ja
Nettogewicht	3,4 kg
Auslöseart	Einzel
Magazinkapazität	20 Stücke
Anzahl Akkus im Set	2 Stücke
Länge Gaskartusche	165 mm
Eintreibvorgänge je Gaskartusche	1200

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	5H9211N
GTIN	8718035004222

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER







BEFESTIGER

NAME	OBERFLÄCHE	CODE
Stahl- und Betonnagel 19mm	Normal verzinkt (gelb chromatiert)	SCPxxxx
Stahl- und Betonnagel 22mm	Normal verzinkt (gelb chromatiert)	SCPxxxx
Stahl- und Betonnagel 38mm	Normal verzinkt (gelb chromatiert)	SCPxxxx
Stahl- und Betonnagel 40mm	Normal verzinkt (gelb chromatiert)	SCPxxxx
Stahl- und Betonnagel 15mm	Normal verzinkt (gelb chromatiert)	SCPxxxx

ZUBEHÖR







NAME	CODE
Magnethalter für SGP40S/L	HC0697

VERGLEICHBARE PRODUKTE



NAME	CODE
Blister gaskartusche Polar 40gr	PC1307P



NAME	CODE
Gaskartusche Polar 40gr	PC1308P