



WCE0472

Der SLP20XP GLN ist ein druckluftbetriebener Glasleistennagler zur Befestigung von Glasleisten in den Versiegelungsfalz. Der 1,2 mm (AX) Nagel ist gebogen und wird in einer Länge von 25 mm bis 38 mm verdeckt in das Material getrieben. Platzieren Sie die Nägel mit einem Zwischenraum von 30 cm, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Treiben Sie den Letzten auf dem Streifen bei max. 8 bis 10,5 cm zum Ende ein.

ANWENDUNGEN

Türen und Fenster

MERKMALE

- Komfort-Griff
- Nachladeindikator
- Ölfrei


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ölfrei	Ja
Legierungstyp	Verleimt
Nageltyp	Stiftnägel
Inklusive Koffer	Ja
Nettogewicht	1,17 kg
Auslöseart	Einzel
Magazinkapazität	110 Stücke
Lufteinlass Größe A	1/4" Innen
Luftbedarf bei 60 Schüssen pro Minute	54 l/m
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	WCE0472
GTIN	8715274044910

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



BEFESTIGER

NAME	OBERFLÄCHE	CODE
AX Stauchkopfstift 1,2x25mm	Normal verzinkt	AXxxEAAP
AX Stauchkopfstift 1,2x25mm		AXxxEGA
AX Stauchkopfstift 1,2x30mm		AXxxEGA
AX Stauchkopfstift 1,2x35mm	Normal verzinkt	AXxxEAAP
AX Stauchkopfstift 1,2x25mm	Normal verzinkt	AXxxEAAP

ZUBEHÖR



NAME	CODE
Schutzbrille	PC1166



NAME	CODE
PU-Schlauch, Blister	4000650

VERGLEICHBARE PRODUKTE



NAME	CODE
PC1010 Kompressor, 110V	PC1010UK1



NAME	CODE
Mini Kompressor	PC1010EU



NAME	CODE
PC1010 Kompressor, 230V	PC1010UK2



NAME	CODE
AC8305UK, Leiselauf-Kompressor	AFN0028UK