SENCO®
MAKE IT LAST.

GIPSKARTON AUF 0,7MM STÄNDERPROFIL SCHRAUBE 3,5X45MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT



35B45MP

ANWENDUNGEN
Trockenbauwände auf leichtem Stahl

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Schraubenkopf-Typ	Senkkopfschraube
Schraubenantrieb	Philips 2
Schraubengewinde	Fein
Umdrehungen pro Minute	3300 RPM
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Phosphatiert (grau)
Spitzenart	Scharf
Spitzenwinkel	23 °
Schraubenlänge	43,8 - 46,2 mm
Schraubendurchmesser	3,4 - 3,6 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8718035000972
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	2,26 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

43,8 - 46,2 mm

3,4 - 3,6 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14566:2008+A1:2009
Nutzungsklasse	1
Innengewindedurchmesser	2,6 mm
Gewindelänge	40,5 mm