


GIPSKARTON AUF HOLZ SCHRAUBE 3,9X25MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT



39A25MP

ANWENDUNGEN

Trockenbau auf Holz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Schraubenkopf-Typ	Senkkopfschraube
Schraubenantrieb	Philips 2
Schraubengewinde	Grob
Umdrehungen pro Minute	3300 RPM
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Phosphatiert (grau)
Spitzenart	Scharf
Spitzenwinkel	23 °
Schraubenlänge	24,2 - 25,8 mm
Schraubendurchmesser	3,7 - 3,9 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274010601
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	1,47 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



24,2 - 25,8 mm

3,7 - 3,9 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14566:2008+A1:2009
Nutzungsklasse	1
Innengewindedurchmesser	2,6 mm
Gewindelänge	20,5 mm