



EJ03800

Genießen Sie die unvergleichliche Ergonomie des Coilnaglers Smart BoardMaster SCN49XP! Der lange Teleskoparm und der kurze Griffarm mit fester Länge sind für ermüdungsfreies Arbeiten konzipiert und steigern die Produktivität. Durch die Rückstoßdämpfung des BoardMaster können Sie länger und mit mehr Komfort arbeiten. Profitieren Sie von der Auslösesteuerung mit SPS, die präzise Abstandseinstellung in 10 mm-Schritten und reibungsloses manuelles Umschalten ermöglicht. Sie können zwischen zwei voreingestellten Auslöseabständen umschalten und erreichen die perfekte Befestigungstiefe mit der stufenlosen Eintreibtiefeinstellung. Die Gleit- und Laserführungen sorgen für die perfekte Ausrichtung des Geräts und mit den Seitenanschlüssen halten Sie immer den korrekten Abstand ein. Die 18-V-Akkuplattform von SENCО verlängert die Akkulaufzeit.

ANWENDUNGEN

Terrassendielen, Terrassendielen, Weichholz, Hartholz-Bodenbelag, Dämmplatten, Vertäfelung, Ummantelung, Außenverkleidung, Holz-auf-Holz-Anwendungen, Fußleiste, Ummantelung mit Isolierung, Bretter, Holzbau, Spanplatten



MERKMALE

- Teleskopischer Arm
- Programmierbare PLC
- Einstellbare Kantenführung
- Laserlinie
- Einziehbarer Griff
- Wählbarer Auslöser

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Steigung Nennmaß	6 - 8 mm
Wicklung Typ	Flach
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Ölfrei	Nein
Legierungstyp	Drahtcolliert
Alternative Legierung	Kunststoffcolliert 16mm
Nageltyp	Coilnagel
Max. Außendurchmesser Coilnagel	120 mm
Dimensionen	1283 x 314 x 1173 mm
Auslöseart	Automatisch
Magazinkapazität	375 Stücke
Schüsse/Sekunde	5
Lufteinlass Größe A	3/8" Innen
Luftbedarf bei 60 Schüssen pro Minute	111 l/m
Arbeitsdruck	5 - 8,3 bar

IDENTIFIZIERUNG SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER

Artikelnummer		EJ03800	
CTIN		8715274245249	
	32 - 65 mm		32 - 60 mm
H		H	
2,1 - 2,87 mm		2,1 - 2,5 mm	
			50 - 65 mm
		H	
		2,5 - 2,5 mm	



MANUAL RELATED FASTENERS

NAME	OBERFLÄCHE	CODE
EL Coilnagel ring 2,3x38mm	Feuerverzinkt 3	ELxxASBHR-CN
SG Coilnagel ring 2,1x50mm	Feuerverzinkt 3	SGxxASAC-CN
BL Coilnagel ring 2,5x65mm	Feuerverzinkt 3	BLxxASBF-CN
GL Coilnagel ring 2,87mmx50mm	Verzinkt 12 Mikron	GLxxAXBF-CN
GL Coilnagel ring 2,87mmx65mm	Verzinkt 12 Mikron	GLxxAXBF-CN