KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

LEISTUNGERKLÄRUNG 45W65MW (V8)

Name	Fußboden-/Terassenschraube auf Holz SQ2 weatherex 4,5x65mm
Artikelnummer	45W65MW
GTIN	0741474208645

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Selbstschneidende Schrauben für Holzbauten
Eindeutiger Kenncode	45W65MW
DOP No	45W65MW
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	2590

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: 45W65MW		**Leistungen**
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	4300 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	12,5 N/mm²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	14 N/mm²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	7300 N
Charakteristische Torsionsfestigkeit	$f_{tor,k}$	6 Nm
Torsionsverältnis	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korrosionsschutz		Weatherex II 1000 h, Nutzungsklassen 1, 2 und 3, EN 1995-1-1

fax,k und fhead,k sind bei einer charakteristischen Holzdichte von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENCO Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 19-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Zusätzliche Informationen		
Schraubendurchmesser	d	4,5 mm
Kopfdurchmesser	d_h	8 mm
Schraubenlänge	L	65 mm
Gewindelänge	l_g	43,3 mm
Innengewindedurchmesser	d_i	3,3 mm
Brandverhalten		A1